

BAS-U utfärdar ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatsen (AML 3§7e pkt 3). Alla på arbetsplatsen ska följa de regler som utfärdats samt anvisningar från BAS-U (AML 3§7g, AFS 1999:3 §17). Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetstagarna känner till de regler som tillämpas samt de arbetsmiljöåtgärder som är vidtagna eller planerade (AFS 1999:3 § 48).

---

**Allmänna ordningen** på arbetsplatsen ska vara god. Arbetsstället ska hållas rent. Efter avslutat arbete ska överblivet material och emballage transporteras bort. (AFS 1999:3 § 18)

---

**Arbetsplatsen** ska avgränsas/hägnas in. Obehöriga personer ska omedelbart avisas från arbetsstället. (AFS 1999:3 § 23)

---

**Skyddshjälm** med hakrem enligt EN 397 ska alltid användas. (AFS 1999:3 § 71, 1981:15 § 11)

---

**Skyddsskor** med spiktrampskydd och skyddståhätta enligt EN 345 ska alltid användas. (AFS 1999:3 § 71)

---

**Skyddsglasögon** enligt EN 166 ska alltid användas. (AFS 1999:3 § 71)

---

**Skyddshandskar** enligt minst EN 420, företrädesvis EN 388 vid mekanisk risk, ska alltid användas. (AFS 1999:3 § 71)

---

**Skyddsutrustning** som hörselskydd, andningsskydd eller flamskyddade kläder ska användas då arbetena kräver det. (AFS 1999:3 § 71)

---

**Varselkläder** klass 3 EN-471 ska alltid användas vid arbete intill väg, minimum på överkroppen. (AFS 1999:3 § 85)

---

**Skyddsanordningar och TA-plan** ska alltid kontrolleras innan ett arbete påbörjas. Brister ska åtgärdas och omgående anmälas till platsledning. Skyddsanordningar får efter tillstånd av BAS-U tillfälligt tas bort och ska återställas omedelbart efteråt. TA-plan ska vara uppsatt och känd av alla.

---

**Fasta fallskydd** i form av skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska användas i första hand. Skyddsräcken ska vara hållfasta och ha fotlist, överledare och en mellanledare eller ge motsvarande skydd. Ställningar ska vara typkontrollerade och får endast byggas/ändras av utbildad personal. (AFS 1999:3 § 57; AFS 2013:4 § 47) Tillfällig nedtagning av skyddsräcke får ske endast efter godkännande av BAS-U.

---

**Personlig fallskyddsutrustning** ska användas om fasta fallskydd inte kan användas. Användare ska ha utbildning och kunskaper i användandet av fallsele. (AFS 1999:3 § 58). En plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas.

---

**Stegar och arbetsbockar** ska vara typkontrollerade och märkta med *Bra arbetsmiljöval*. I första hand ska fasta fallskydd och trappor användas. (AFS 2004:3 § 4, 10 & 17)

---

**Djupa hål**, gropar eller öppningar där fall-/snubbelrisk förekommer ska omedelbart förses med skyddsräcke/skyddstäckning. (AFS 1999:3 § 59)

---

**Ingrepp i elanläggning** får endast utföras av behörig elinstallatör. Byte av säkring får utföras. Skadade elkablar får ej användas. Elkablar får ej utgöra snubbelrisk.

---

**Maskiner och handverktyg** får endast användas av arbetstagare med tillräckliga kunskaper och för det ändamål som de är konstruerade för. (AFS 1999:3 § 47)

---

**Tekniska anordningar** (kranar, hissar, liftar, grävmaskiner, fordonskranar etc.) ska vara besiktigade och provade. Förare ska ha tillräcklig kompetens och i förekommande fall förarbevis. Intyg och förarbevis ska visas upp för BAS-U före det att teknisk anordning får användas på arbetsplatsen. (AFS 1999:3 § 15, AFS 2003:6 § 1, 27 & 28)

---

**Transporter** på arbetsplatsen och på områden i anslutning till arbetsplatsen där annan verksamhet pågår ska ha ledsagare. Backande fordon ska ha backvakt!

---

**Spridning av damm** ska förhindras. Vid borrning, bilning, byggsågning o d inomhus ska punktsug användas. Arbetsstället ska dammsugas fritt från damm efter avslutat arbete. Sopborste ej tillåtet. Vid behov ska andningsskydd användas, halvmask (P3-filter). Dammsugare med återluft ska ha mikrofilter typ HEPA. (AFS 2015:2 § 13, 15-17)

---

**Kemiska och farliga ämnen** får ej användas utan att aktuellt säkerhetsdatablad finns tillgängligt och är genomgången före användning. Samtliga säkerhetsblad ska finnas samlade i en pärm hos BAS-U. (AFS 2011:19 § 7)

---

**Heta arbeten** får endast utföras av behörig personal och ej utan tillståndsansvariges skriftliga tillstånd.

---

**Brandsläckare** finns XXX. (AFS 1999:3 § 32-33)

---

**Utrymningsvägar** från arbetsplatsen ska hållas fria. Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av brand. Utrymningsvägar som kräver belysning ska ha nödbelysning. (AFS 1999:3 § 27-30)

---

**Gas- och gasolflaskor** ska, då de inte används, förvaras på särskilt anvisad och varningsskyldad plats.

---

**Första hjälpen** ska kunna ges. Förbandslåda finns XXX. (AFS 1999:3 § 31)

---

**Legitimation** All personal ska kunna uppvisa giltig legitimation och ID06.

---

**Psykosocial arbetsmiljö** Mobbning, diskriminering och annat kränkande beteende får inte förekomma på arbetsplatsen.

---

**Uppmärksamhet!** Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, mp3-spelar eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av platsledningen.

---

**Förbud!** Förtäring av alkohol och droger är förbjudet. Rökning får endast ske på anvisad yta.

---

**Rapportera** alla tillbud, olyckor och riskobservationer till närmaste chef och till BAS-U.

---

**Disciplinära åtgärder!** Den som bryter mot dessa regler riskerar att bli avvisad från arbetsplatsen och kan drabbas av arbetsrättsliga sanktioner.

---